



HACCP

LA MAÎTRISE DE L'EAU ET DES AGENTS DE NETTOYAGE !


CUVES

> TÊTE DE LAVAGE DE CUVE HAUTE PERFORMANCE

> INTERIEUR DES CUVES, TOUTES FORMES

> CARACTÉRISTIQUES :

- La combinaison d'une rotation lente des deux puissants jets longue portée et d'une oscillation de la tête assure la couverture totale de la surface de la cuve
- Utilisable par le bas de la cuve avec le support TKL, ou par le haut.



PACK AUTO-JET HP

3 à 15 bars
95 °C

- Tête de lavage
- Support TKL
- Surpresseur 11 Bars
- Rallonge Inox 1 m
- Flexible raccord Inox sertis
- Raccord boule à grille



> SPÉCIFICATIONS:

Auto-lubrification	par le fluide de nettoyage
Rayon de nettoyage	5 à 13,5 m
Rayon d'aspersion	7 à 17,5 m
Débit	51 à 87 l/mn
Pression	8 à 15 bars
T° Maxi du fluide	95°
Raccordement	1"
Surpresseur Multicellulaire	11 étages, 11 bars
Flexible	5ml, Raccords inox Sertis
Rallonge	0,5m ou 1m

MATERIELS & LOCAUX

> STATION MOBILE DE LAVAGE

> EXTERIEUR DES CUVES, PRESOIRES, CONQUETS, SOLS, MURS

> CARACTÉRISTIQUES :

- Développé pour l'hygiène intégrale des locaux et équipements Viti-Céno, ce combiné de lavage tout INOX est composé d'une pompe surpresseur 20 bars et d'un (ou deux) satellite d'injection de détergent, mousse ou gel par effet venturi réglable
- Lance de rinçage 0,75 m, Flexible 20 m,
- Buses pour : Rinçage, Mousse, Désinfectant
- Disponible en bi-injecteur : Détergent + Désinfectant



3 à 25 bars
70 °C

> SPÉCIFICATIONS:

Dimensions (LxPxH en mm)	1000 x 500 x 1810
Pression eau - Entrée	1,5 à 4 bars
Débit mini - Entrée	50 l/mn
Pression eau - Sortie	25 bars
Débit - Sortie	5 à 60 l/mn
Pression Air	4 à 10 bars
Débit Air	150 l/mn
T° Maxi du fluide	70°
Plage de concentration réglable	1 à 10%

BARRIQUES

> GÉNÉRATEUR DE VAPEUR EXPRESS

> POUR AUTO-JET, ROTO-JET

> CARACTÉRISTIQUES :

- D'une grande facilité d'emploi et très rapide à mettre en œuvre, la vapeur est disponible après une minute de chauffe, sans pollution atmosphérique de la cave.
- Consommation en eau raisonnée : 15 à 25 l/h

25 bars
110 °C



> SPÉCIFICATIONS:

MODÈLES	TD 9	TD 13	TD 16	TD 23
Puissance (kw)	9,9	13,2	16,5	23
Volume de vapeur (Kg/h)	15	20	25	35
Intensité (A)	16	20	25	34
Surpression Maxi	2,5	Idem	Idem	Idem
Dimensions (LxlxH en mm)	750 x 310 x 680	Idem	Idem	Idem
Poids (kg)	55	Idem	Idem	Idem
Prise de courant	3/N/PE 380V	Idem	Idem	Idem
Alternative	3/PE 220V	Idem	Idem	Idem
Structure	INOX	Idem	Idem	Idem